



Legenda	
	Hergebruik klinkers (trottoir Voerweg) SBS Dikformaat roodbruin, halfsteensverband
	Hergebruik klinkers (trottoir Lindenberg) SBS Waalformaat roodbruin, halfsteensverband
	Hergebruik gladde "Duitse" klinkers (trottoirs aan zijde Hertogstraat en fietsdoorkijk Kalkensbos) Dikformaat roodbruin, halfsteensverband
	Hergebruik gladde "Engelse" klinkers (plain trottoir langs Kalkensbos) Dikformaat zwart, halfsteensverband
	Hergebruik klinkerverharding; rijweg Lindenberg, SBS Keifformaat, keperverband
	Nieuwe klinkerverharding, rijweg op plateau, SBS Keifformaat, keperverband Kleur: rood geel-bruin gereduceerd
	Nieuwe verharding, rijweg, Natuursteen keien 15 x 20-18 cm, Halfsteensverband.
	Nieuwe verharding, ultriconstructie en middengeleider, Granietkeijes 12 x 12 cm, Halfsteensverband.
	Nieuwe verharding, trottoir en plein, Granietkeijes 12 x 12 cm, Schubbenverband.
	Groene berm / groenvak (evl beplanting door derden.)
	Halfverharding Graumacke, geel
	Nieuwe drempels (bij busroute): verloop 1-30, 8 cm hoog, 2,40 m, lang volgens Standaard Detailboek blad 301 (evens gebruik SBS KF rood geel-bruin; zie in bestek bij bestekpostnr. 557010)
	Roostergoot met zandvang volgens Standaard Detailboek blad 442
	Bestaande straatkolk / trottoirkolk
	Straatkolk 450x450 mm (TBS STR 4545 ééndelig)
	Straatkolk 300x700 mm (TBS STR-7030 ééndelig) Standaard Detailboek blad 405
	Trottoirkolk RWS 350x450 mm (TBS TRK 4717 ééndelig) Standaard Detailboek blad 409
	Bestaande inspectieput op hoogte brengen
	Bestaande maaiveldhoogte (blijft ongewijzigd)
	Nieuwe maaiveldhoogte (na ongraven of ophogen)
	Breuklijn in helling (voor hellingverloop; zie tekening Dwarsprofielen)
	L02 B06
	A0230ZE BZ0610V
	D02 BB22
	Bestaande verkeersborden hergebruiken / herplaatsen
	Bestaande 30km-portaal hergebruiken / herplaatsen
	Nieuw aan te brengen verkeerszuilen (op middengeleider)
	Bestaande boomrooster hergebruik op zelfde locatie
	Nieuwe boomrooster
	Bestaande boom
	Nieuw te planten boom (planten door derden) Gleditja triacanthos 20-25
	Nieuw te planten boom: (planten door derden) Tilia cordata 20-25
	3-streks molgoot (langs rijstroken) Natuursteen keien 15 x 20-18 cm
	3-streks molgoot (langs plateau) SBS Keifformaat
	Bestaande betonband (hergebruik) 280/300x240 mm
	Projectband 330/350x200 mm 2 cm zicht vanaf straatkant
	Projectband 330/350x200 mm Bij VOP: geen hoogteverschil
	RWS band (middengeleider) 115/225x250 mm
	Opsluitband 100x200 mm
	Opsluitband 120x250 mm
	Opsluitband 150x250 mm
	Te metselen keermuur van roodbruine metselklinkers
	1-1 marking van BSS Keifformaat wit (5 st per m1) en haaiantandtegels 500x500x95 mm
	Hergebruik fietsenlem element met 4 beugels (8 fietsen per element)
	Hergebruik palen (bij trappen Lindenberg)
	Hergebruik uitneembare palen (bij trappen Lindenberg)
	Bestaande brandkraan handhaven/niet verwijderen
	Bestaande reclamezuil handhaven/niet verwijderen
	Bushalte met bushalteband en geleidelijnen Volgens Standaard Detailboek blad 806a en 806b
	De stadspomp op een achthoekig plateau van 15 cm hoog met een bestrating van eveneens hardsteen 20 x 20 cm. Aan de buitenzijde een hardsteen band van 25 cm breed. De achthoek bestaat uit banden, exact onder verstek verzaagd.
	Projectgrens